



**DESCRIPTION**

- Collier de prise en charge à sangle en Inox
- Pour réseaux de distribution d'eau
- Multimatériaux et Multiplage
- Température de service: -10° à +60°
- Corps en fonte FGS 400-10
- Joint Nitrile
- Plaque d'utilisation de 48mm à 738mm

**PB: 40 x 3 (Pas métrique)**

**GB: 55 x 3 (Pas métrique)**

Réf	DN	Plage d'utilisation (mm)	Poids
CAS001	DN50	48-62	1,58 kg
CAS002	DN65	57-78	1,65 kg
CAS003	DN80	75-98	1,71 kg
CAS004	DN100	97-118	1,93 kg
CAS005	DN100	110-133	1,99 kg
CAS006	DN125	126-148	2,05 kg
CAS007	DN125	135-160	2,08 kg
CAS008	DN150	158-177	2,13 kg
CAS009	DN150	168-190	2,19 kg
CAS010	DN175	182-206	2,25 kg
CAS011	DN200	206-233	2,31 kg
CAS012	DN200	233-254	2,39 kg
CAS013	DN250	260-286	2,46 kg
CAS014	DN250	285-310	2,55 kg
CAS015	DN300	313-338	2,68 kg
CAS016	DN350	344-372	8,64 kg
CAS017	DN350	348-394	8,83 kg
CAS018	DN400	394-420	9,25 kg
CAS019	DN400	418-443	14,61 kg
CAS020	DN400	442-475	14,93 kg
CAS021	DN450	474-493	16,27 kg
CAS022	DN500	500-532	18,96 kg
CAS023	DN600	610-647	21,05 kg
CAS024	DN700	710-738	24,63 kg

Réf	DN	Plage d'utilisation (mm)	Poids
CAS101	DN50	48-62	1,58 kg
CAS102	DN65	57-78	1,65 kg
CAS103	DN80	75-98	1,71 kg
CAS104	DN100	97-118	1,93 kg
CAS105	DN100	110-133	1,99 kg
CAS106	DN125	126-148	2,05 kg
CAS107	DN125	135-160	2,08 kg
CAS108	DN150	158-177	2,13 kg
CAS109	DN150	168-190	2,19 kg
CAS110	DN175	182-206	2,25 kg
CAS111	DN200	206-233	2,31 kg
CAS112	DN200	233-254	2,39 kg
CAS113	DN250	260-286	2,46 kg
CAS114	DN250	285-310	2,55 kg
CAS115	DN300	313-338	2,68 kg
CAS116	DN350	344-372	8,64 kg
CAS117	DN350	348-394	8,83 kg
CAS118	DN400	394-420	9,25 kg
CAS119	DN400	418-443	14,61 kg
CAS120	DN400	442-475	14,93 kg
CAS121	DN450	474-493	16,27 kg
CAS122	DN500	500-532	18,96 kg
CAS123	DN600	610-647	21,05 kg
CAS124	DN700	710-738	24,63 kg